

SLIDE

DEPORTIVA Y MODULABLE

Bollé Safety ofrece un sistema simple y flexible, basado en una tarificación única. La gama se compone de monturas variadas sobre las que pueden adaptarse 3 tipos de lentes correctoras (monofocales, bifocales o progresivas) de tres materiales diferentes (policarbonato, CR39 o cristal mineral).



Ref. SLIDN



30 g

INCLUYE

Funda rígida,
tejido microfibra,
cordón



MONTURA

• Grilamida y
Nylon

MATERIAL OCULARES

• CR39
• Policarbonato

+ PROTECCIÓN SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES INTEGRADA

+ PATILLAS CONFORT BIMATERIAL, ANTIDESLIZAMIENTO

bollé
SAFETY

SLIDE

DEPORTIVA Y MODULABLE

MODELO	VERSIONES	REFERENCIAS	TALLA	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
SLIDE	Grilamida y Nylon/Gris	SLIDN	57/21	 EN166 F CE	127 mm

MARCADO DE LOS OCULARES

Oculares disponibles en incoloro, 3 tonos de gris y 3 tonos de ahumado.

Oculares de Policarbonato:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

Oculares de CR39:

S. Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.

MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

CE Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

RESTRICCIONES STANDARD DE MONTAJE

Potencia máxima de la esfera +6/-6

Cilindro máximo de potencia opuesta a la esfera +/-3

BASE

Base corregida : 6

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

CUIDADO : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAMIENTO : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13	
	SLIDN
por unidad	3660740005597

CARACTERISTICAS	
OCULARES	CR39, Policarbonato
TIPOS DE LENTES CORRECTORAS DISPONIBLES	Monofocales - bifocales - progresivas
MONTURA	Grilamida y Nylon / Gris
CINTA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable



14/01/2014

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY