

B808 II

ESTILIZADA Y UNIVERSAL

MONTURA
★ EXCELLENCE



Patillas antideslizantes



Puente nasal antideslizante



S : 20g
L : 20 g

INCLUYE

Funda rígida,
tejido microfibra



MONTURA

• PC

MATERIAL OCULARES

• CR39
• Policarbonato



Talla S



Ref. B808BS



Ref. B808RS

Talla L



Ref. B808BL



Ref. B808RL






- + PROTECCIONES LATERALES VENTILADAS
- + SIN TORNILLOS
- + 2 TALLAS - 2 COLORES A ELEGIR
- + PATILLAS CONFORT ANTIDESLIZANTE TIPGRIP
- + PUENTE NASAL EN POLICARBONATO

bollé
SAFETY

B808 II

ESTILIZADA Y UNIVERSAL

MODELO	REF.	VERSIONES	TALLAS	MARCADO MONTURA	LONGITUD DE LAS PATILLAS
B808 	B808RS	Small - S	49/18		130 mm
	B808RL	Large - L	54/17		135 mm
B808  Gunmetal	B808BS	Small - S	49/18		130 mm
	B808BL	Large - L	54/17		135 mm

MARCADO DE LOS OCULARES

Oculares de Policarbonato:

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

Oculares de CR39:

S. Solidez reforzada, resiste una bola de 22 mm y de 43 g que cae desde 1,30 m a 5,1 m/s.

MARCAJE DE LA MONTURA

EN 166 : Garantía de resistencia mínima a la protección de los riesgos habituales (caídas al suelo, envejecimiento por la radiación, exposición al calor, corrosión, etc.).

F. Impacto de baja velocidad, resiste una bola de 6 mm y de 0,86 g a 45 m/s.

CE Norma europea  Identificación del fabricante

Los certificados de homologación de los productos Bollé Safety con las normas ce se enviarán bajo simple petición.

RESTRICCIONES STANDARD DE MONTAJE

Potencia máxima de la esfera +10/-10

Cilindro máximo de potencia opuesta a la esfera +/-6

BASE

Base corregida : 4

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

CUIDADO : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAMIENTO : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.

ACONDICIONAMIENTO Y CODIGO EAN13				
	B808RS	B808RL	B808BS	B808BL
por unidad	3660740006587	3660740006570	3660740006563	3660740006556

CARACTERISTICAS	
MATERIALES DE LOS OCULARES	CR39, Policarbonato
TIPOS DE LENTES CORRECTORA DISPONIBLES	Monofocal - bifocal - progresiva - degresiva
MATERIAL DE LA MONTURA	PC / Gunmetal o Rojo
CINTA	No aplicable
ESPUMA	No aplicable



12/06/2019

Europe Bollé Safety
34 rue de la soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : uk@bollebrands.com

bolle
SAFETY